



ARCO 24T



CARACTERÍSTICAS

- Recintos inyectados en plástico ABS
- Disponibles en color negro o blanco
- Superficie pintable para combinar con todos los ambientes
- Soporte de pared/techo ajustable incluido

El Arco 24 utiliza dos altavoces de 4" con conos impermeables de polipropileno para la reproducción de las bajas frecuencias. Para los agudos, un tweeter de neodimio de 25 mm ofrece un rendimiento brillante y equilibrado. Un sistema de protección protege los altavoces en caso de sobrecarga. La versión "T" viene equipada con transformador multi-paso con posiciones de 10-20-30 W a 100 V.

Disponibile en versión intemperie normativa IP-54.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de Potencia RMS	100 W
Capacidad de Potencia Pico	400 W
Respuesta en Frecuencia (-10 dB)	65 Hz-22 kHz
Sensibilidad en el Eje a 1 W/1 m	89 dB SPL
SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m	115 dB
Pasos Transformador	30/20/10 W (100 V) 15/10/5 W (70 V)
Dispersión	80°H x 70°V
Material del Recinto	Plástico ABS Pintable
Color/Acabado	Negro o Blanco
Conectores	Terminales de Presión
Dimensiones (Al x An x P)	34 x 15 x 15 cm 17.7 x 5.9 x 5.9 in
Peso	2.6 kg (5.7 lb)

OCASIÓN: 85,- € + IVA

PVP-131,- € + IVA